

RDT:  
06587000  
CIG:  
CN.800010**Certificato IMQ-QUALITY**  
*IMQ-QUALITY certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta***IMQ, accredited certification body, grants to***BEZA SRL  
VIA MONTE CRISTALLO  
37057 S. GIOVANNI LUPATOTO VR****all'uso del marchio***the licence to use the mark***IMQ-QUALITY CIG**

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel "Regolamento  
IMQ - Certificazione  
prodotti" ed è relativo ai  
prodotti descritti  
nell'allegato al presente  
certificato.

**per i seguenti prodotti***for the following products***Condotti  
( Modello DRIVE CON  
GUARNIZIONE )***Conduits  
( Model DRIVE CON GUARNIZIONE )*

This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by "IMQ  
Rules - Product Certification"  
and is relevant to the products  
listed in the annex to the  
certificate.

*Emesso / Issued on:***2001-07-30***Data di aggiornamento / updated on:***2001-11-22***Scadenzia / Expires:***2001-07-30**  
**IMQ S.p.A.****INSIEME PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA**

Allegato - Certificato IMQ-QUALITY  
Annex - IMQ-QUALITY certificate

Emissione / Issued on: 2001-07-30

Data di aggiornamento / Updated on: 2001-11-31

Scadenzare / Expires: 2001-07-30

**Prodotto | Product****Condotti  
Conduits****Concessionario | Licence Holder****BEZA SRL**  
VIA MONTE CRISTALLO  
37057 S. GIOVANNI LUPATOTO VR**Marchio | Mark**QUALITY  
CERTIFIED**Costruito a | Manufactured at**

PLANT/C 020042 37057 S. GIOVANNI LUPATOTO

VR Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione  
prima elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

**Norme**

Capitale di prova IMQ n. SP-0086-CT - Versione 2.0

**Standards**

Test specifications IMQ n. SP-0086-CT - Version 2.0

**Rapporti | Test Reports**

04800304

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**Materiale parete interna / Flow liner material **ASTM 316L**Classe di temperatura / Temperature level **T 200**Classe di pressione / Pressure level **P1**Classe di resistenza all'erosione della flangia / Gasket  
resistance type **Na**Classe di resistenza alla condensa / Resistance to condensation  
type **W****Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

41-AD004

Marchio / Trade mark **BEZA**  
Modello / Model **DRIVE CON GUARNIZIONE**  
Diametro interno / Internal diameter **80 mm**  
Spessore parete / Section thickness **0,5 mm**  
Designazione / Type designation **T 200-P1-0-W-R00-L50050**

41-AD005

Marchio / Trade mark **BEZA**  
Modello / Model **DRIVE CON GUARNIZIONE**  
Diametro interno / Internal diameter **100 mm**  
Spessore parete / Section thickness **0,5 mm**  
Designazione / Type designation **T 200-P1-0-W-R00-L50050**

41-AD007

Marchio / Trade mark **BEZA**  
Modello / Model **DRIVE CON GUARNIZIONE**  
Diametro interno / Internal diameter **120 mm**

*Spessore parete / Section thickness* **0,5 mm**  
*Designazione / Type designation* **T 200-P1-G-W-R00-L50050**

40.0004

*Marca / Trade mark* **BEZA**  
*Modello / Model* **DRIVE CON GUARNIZIONE**  
*Diámetro interno / Internal diameter* **130 mm**  
*Spessore parete / Section thickness* **0,5 mm**  
*Designazione / Type designation* **T 200-P1-G-W-R00-L50050**

40.0005

*Marca / Trade mark* **BEZA**  
*Modello / Model* **DRIVE CON GUARNIZIONE**  
*Diámetro interno / Internal diameter* **140 mm**  
*Spessore parete / Section thickness* **0,5 mm**  
*Designazione / Type designation* **T 200-P1-G-W-R00-L50050**

40.0006

*Marca / Trade mark* **BEZA**  
*Modello / Model* **DRIVE CON GUARNIZIONE**  
*Diámetro interno / Internal diameter* **150 mm**  
*Spessore parete / Section thickness* **0,5 mm**  
*Designazione / Type designation* **T200-P1-G-W-R00-L50050**

40.0007

*Marca / Trade mark* **BEZA**  
*Modello / Model* **DRIVE CON GUARNIZIONE**  
*Diámetro interno / Internal diameter* **160 mm**  
*Spessore parete / Section thickness* **0,5 mm**  
*Designazione / Type designation* **T 200-P1-G-W-R00-L50050**

40.0008

*Marca / Trade mark* **BEZA**  
*Modello / Model* **DRIVE CON GUARNIZIONE**  
*Diámetro interno / Internal diameter* **180 mm**  
*Spessore parete / Section thickness* **0,5 mm**  
*Designazione / Type designation* **T 200-P1-G-W-R00-L50050**

40.0009

*Marca / Trade mark* **BEZA**  
*Modello / Model* **DRIVE CON GUARNIZIONE**  
*Diámetro interno / Internal diameter* **200 mm**  
*Spessore parete / Section thickness* **0,5 mm**  
*Designazione / Type designation* **T 200-P1-G-W-R00-L50050**

**Diritti di concessione | Annual Fees**

20.000177

000.0000000000

Diritti serie IMQ QUALITY-CIS - 0653 - Carrozzi e corone fumario / IMQ QUALITY-CIS series - 0653 - Chimneys

1

  
 \_\_\_\_\_  
**IMQ** S.p.A.


NO:

04502000

CID:

CLB0001D

## Certificato IMQ-QUALITY

*IMQ-QUALITY certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to*

**BEZA SRL  
VIA MONTE CRISTALLO  
37057 S. GIOVANNI LUPATOTO VR**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ-QUALITY CIG**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

**Condotti  
( Modello DRIVE SENZA  
GUARNIZIONE )**

*for the following products*

*Conduits  
( Model DRIVE SENZA  
GUARNIZIONE )*

This certificate is subject to the conditions given in "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

*Emesso il / Issued on*

**2001-11-22**

*Data di aggiornamento / Updated on*

*Sintetizza / Replaces*

  
IMQ S.p.A.



Allegato - Certificate IMQ-QUALITY  
Annex - IMQ-QUALITY certificate

Emesso il / Issued on 2011-11-23

Data di aggiornamento / Updated on

Scaduto il / Expires

## Prodotto | Product

**Condotti  
Conduits**

## Concessionario | Licence Holder

**BEZA SRL**  
VIA MONTE CRISTALLO  
37037 S. GIOVANNI LUPATOTO VR

## Marchio | Mark



IMQ  
Quality  
Certified

## Costruito a | Manufactured at

NUMERO CATASTRALE 37057 S. GIOVANNI LUPATOTO

VR Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing plants listed above.

## Norme

Contenuto di prova IMQ n. SP-0086-CT - versione 2.0

## Standards

Test specifications IMQ n. SP-0086-CT - version 2.0

## Rapporti | Test Reports

048800563

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Materiale parete interna / Pipe inner material **AIISI 316L**

Classe di temperatura / Temperature level **T 250**

Classe di pressione / Pressure type **H1**

Classe di resistenza all'incendio della falanga / Seal fire  
resistance type **S1**

Classe di resistenza alla condensa / Resistance to condensate  
type **D**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AL 8002

Marca / Trade mark **BEZA**  
Modello / Model **DRIVE SENZA GUARNIZIONE**  
Diametro interno / Internal diameter **80 mm**  
Spessore parete / Section thickness **0,5**  
Designazione / Type designation **T250-H1-S-D-R00-L50050**

AL 8002

Marca / Trade mark **BEZA**  
Modello / Model **DRIVE SENZA GUARNIZIONE**  
Diametro interno / Internal diameter **100 mm**  
Spessore parete / Section thickness **0,5**  
Designazione / Type designation **T250-H1-S-D-R00-L50050**

AL 8002

Marca / Trade mark **BEZA**  
Modello / Model **DRIVE SENZA GUARNIZIONE**  
Diametro interno / Internal diameter **120 mm**



INSIEME PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA

	<i>Spessore parete / Section thickness</i>	<b>0,5</b>
	<i>Designazione / Type designation</i>	<b>T250-N1-S-D-R00-L50050</b>
44.00074		
	<i>Marca / Trade mark</i>	<b>BEZA</b>
	<i>Modello / Model</i>	<b>DRIVE SENZA GUARNIZIONE</b>
	<i>Diámetro interno / Internal diameter</i>	<b>130 mm</b>
	<i>Spessore parete / Section thickness</i>	<b>0,5</b>
	<i>Designazione / Type designation</i>	<b>T250-N1-S-D-R00-L50050</b>
44.00075		
	<i>Marca / Trade mark</i>	<b>BEZA</b>
	<i>Modello / Model</i>	<b>DRIVE SENZA GUARNIZIONE</b>
	<i>Diámetro interno / Internal diameter</i>	<b>140 mm</b>
	<i>Spessore parete / Section thickness</i>	<b>0,5</b>
	<i>Designazione / Type designation</i>	<b>T250-N1-S-D-R00-L50050</b>
44.00076		
	<i>Marca / Trade mark</i>	<b>BEZA</b>
	<i>Modello / Model</i>	<b>DRIVE SENZA GUARNIZIONE</b>
	<i>Diámetro interno / Internal diameter</i>	<b>150 mm</b>
	<i>Spessore parete / Section thickness</i>	<b>0,5</b>
	<i>Designazione / Type designation</i>	<b>T250-N1-S-D-R00-L50050</b>
44.00077		
	<i>Marca / Trade mark</i>	<b>BEZA</b>
	<i>Modello / Model</i>	<b>DRIVE SENZA GUARNIZIONE</b>
	<i>Diámetro interno / Internal diameter</i>	<b>160 mm</b>
	<i>Spessore parete / Section thickness</i>	<b>0,5</b>
	<i>Designazione / Type designation</i>	<b>T250-N1-S-D-R00-L50050</b>
44.00078		
	<i>Marca / Trade mark</i>	<b>BEZA</b>
	<i>Modello / Model</i>	<b>DRIVE SENZA GUARNIZIONE</b>
	<i>Diámetro interno / Internal diameter</i>	<b>180 mm</b>
	<i>Spessore parete / Section thickness</i>	<b>0,5</b>
	<i>Designazione / Type designation</i>	<b>T250-N1-S-D-R00-L50050</b>
44.00079		
	<i>Marca / Trade mark</i>	<b>BEZA</b>
	<i>Modello / Model</i>	<b>DRIVE SENZA GUARNIZIONE</b>
	<i>Diámetro interno / Internal diameter</i>	<b>180 mm</b>
	<i>Spessore parete / Section thickness</i>	<b>0,5</b>
	<i>Designazione / Type designation</i>	<b>T250-N1-S-D-R00-L50050</b>
44.00080		
	<i>Marca / Trade mark</i>	<b>BEZA</b>
	<i>Modello / Model</i>	<b>DRIVE SENZA GUARNIZIONE</b>
	<i>Diámetro interno / Internal diameter</i>	<b>200 mm</b>
	<i>Spessore parete / Section thickness</i>	<b>0,5</b>
	<i>Designazione / Type designation</i>	<b>T250-N1-S-D-R00-L50050</b>

## Diritti di concessione | Annual Fees

20.00017

EN.000117

Diritti serie IMQ QUALITY-CIG - 0650 - Carri e carni fumate / IMQ QUALITY-CIG series - 0650 - Charcoals

1



INSIEME PER LA QUALITÀ E LA SICUREZZA